

Anillos BX

Los anillos BX se utilizan para trabajos a alta presión (hasta 20000 psi). Su estructura permite balancear la misma, garantizando máxima seguridad en dichas condiciones de trabajo.

Los anillos BX se fabrican bajo normas ASME B16.20 y API 6A. Se utiliza acero al carbono con posterior recubrimiento de zincado dorate.

Especificaciones técnicas

Material	Dureza máxima Brinell HB	Dureza máxima Rockwell HRB
Acero dulce	90	56
Acero al carbono	120	68

Para bridas según API spec 6A modelo 6BX.

Diámetro nominal de cañería	Número del anillo en las diferentes series					
	2000	3000	5000	10000	15000	20000
1 11/16"	---	---	---	BX150	BX150	---
1 13/16"	---	---	---	BX151	BX151	BX151
2 1/16"	---	---	---	BX152	BX152	BX152
2 9/16"	---	---	---	BX153	BX153	BX153
3 1/16"	---	---	---	BX154	BX154	BX154
4 1/16"	---	---	---	BX155	BX155	BX155
5 1/8"	---	---	---	BX169	BX169	---
7 1/16"	---	---	---	BX156	BX156	BX156
9"	---	---	---	BX157	BX157	BX157
11"	---	---	---	BX158	BX158	BX158
13 5/8"	---	---	BX160	BX159	BX159	BX159
16 3/4"	---	---	BX162	BX162	---	---
18 3/4"	---	---	BX163	BX164	BX164	---
21 1/4"	---	---	BX165	BX165	---	---
26 3/4"	BX167	BX168	---	---	---	---
30"	BX303	BX303	---	---	---	---

